

上海川沪阀门有限公司

 *ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD*

公司电话 : 021-5186 3046

公司传真 : 021-5186 3049

公司邮箱 : chvalve@126.com

公司地址: 上海市奉贤区金汇工业园金碧路 358 号

上海川沪阀门有限公司

上海川沪阀门有限公司是一家专业研发、生产、销售各类自控阀及其它通用阀门产品的企业。多年来公司承蒙各级领导及广大新老客户的关心和支持，取得了不断发展。上海川沪阀门有限公司在这些年的发展过程中见证了中国控制阀进步与完善，同时也在在这个过程中不断消化吸收国内外控制阀产品的新技术、新经验，不断进步，锐意创新，形成了有着自己鲜明特色的控制阀产品系列。



近年来又根据市场需求，开发出一系列适应复杂工况的工新产品，并成功应用于石油、化工、环保、电力、冶金、造纸、给排水、轻工等广泛的领域，得到广大用户的一致认可！

上海川沪阀门有限公司拥有一支长期从事控制阀研究开发及工程设计应用的专业队伍，有着一整套先进的加工设备和完善的产品检测流程，运用国内领先的控制阀设计软件，不断开发出适应新形势、新需求的控制阀产品。严把质量关，使每一件产品都成为精品。

本公司调节阀(自控阀)系列产品主要有：电动调节阀、气动调节阀、电动球阀、气动球阀、电动蝶阀、气动蝶阀、自力式调节阀、电磁阀、电动闸阀、气动闸阀、电动截止阀、气动截止阀、切断阀等多种系列。通用工艺阀产品系列主要有：闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、安全阀、减压阀、旋塞阀、平衡阀、针型阀、柱塞阀、过滤器、衬胶阀、水力控制阀等多种系列。也可为客户订制非标系列产品，用户的需求就是我们努力的方向！

为用户提供全程、全方位服务的公司宗旨，使您在拥有一个好产品的同时更拥有放心的服务。从选型到售后，我们可为您提供控制阀一站式解决方案。

专业、快捷、及时的售后服务，使用户免除后顾之忧，并获得投资回报率的最优化。本着“科技创新，节能环保”的服务理念，上海川沪阀门有限公司倾力打造国产控制阀精品品牌，并愿与各界朋友携手共进，共创大业！



一、气动放料球阀 产品概述

上海川沪阀门有限公司生产的气动放料球阀，是一种特殊结构的放料球阀，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少。气动放料球阀结构紧凑，密封性能优越，用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上。

特点：

1. 阀座与端面法兰距离近，物料滞留少。
2. 结构紧凑，密封性能优越。

适用场景：

气动放料球阀用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上。气动放料球阀也可用在细软颗粒介质输送。采用 PPL 或 M 密封材料，更具耐磨耐温，是牙膏行业、真空制膏锅放料的最理想产品。

二、气动放料球阀 产品图片



气动放料球阀

三、气动放料球阀 零部件材料

零件名称	材料名称			
阀体	WCB	304(CF8)	316(CF8M)	316L(CF3M)
球体	2Cr13	304	316	316L
阀杆	2Cr13	304	316	316L
密封圈	聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨			
适用介质	水、气体、蒸汽、 油品等	硝酸等腐蚀性介质	醋酸等腐蚀介质	尿素等腐蚀性介质

四、气动放料球阀 技术参数

阀体形式	整体式精铸阀体
公称口径	DN25~100mm
公称压力	PN1.0 MPa
连接形式	法兰式、卡箍式
适用温度	-20℃~150℃
阀盖形式	一体式
压盖型式	压盖压紧式
阀芯形式	O型球体阀芯
流量特性	近似快开型



五、气动放料球阀 执行器参数

执行器型号	GT、AT、AR、AW 系列单双作用气动执行器
供气压力	0.4~0.7MPa
气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度	-30~+70℃
作用形式	单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FI)；气开式(K)--失气时阀位保持(FO)

六、气动放料球阀 结构图和连接尺寸

气动放料球阀，为订做产品及各标准连接尺寸都不相同，如需要详细连接尺寸及技术书资料，请联系公司技术部或销售部，技术人员将会为您提供完整的图纸及技术资料，所有外型结构尺寸需以工程师设计为准。

注：由于产品改进技术创新参数可能有一定变化，公司不另行通知，请咨询公司技术部门索取最新数据。

